

## HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40

Ulei pentru pistoane de înaltă calitate pentru motoarele ambarcațiunilor sau unităților de cogenerare, care trebuie operate cu combustibil standard.

### Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API CF



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	144
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	104
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	40
Punct de aprindere COC	DIN ISO 2592	°C	270

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

