

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

Ulei de motor multigrad parțial sintetic, din clasa extra pentru autoturisme cu motoare Otto și Diesel cu și fără supraalimentare turbo. Perfect corespunzător pentru utilizarea în autovehicule cu sisteme de filtrare particule Diesel conform instrucțiunilor producătorului.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA C2
- PSA B71 2312

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	178
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

