

## HIGHTEC MARINE LS 5 SAE 30

Ulei multifuncțional pentru motoare Diesel, pentru ambarcațiuni de viteze mici.

### Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- MAN Diesel
- MAN Turbo
- WinGD



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,5
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	100
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	102
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	5

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

