

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

Descriere

Ulei de motor Low-Ash modern pe bază de uleiuri sintetice HC cu vâscozitate HTHS scăzută. Elaborat și corelat la sistemele filtrelor de particule pentru autovehiculele utilitare conform prescripției producătorului.

Aprobări

- Scania LDF-5

Specificații tehnice

- MAN M 3977



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,26
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	48,15
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	146
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Noack	ASTM D5800	%	11,3

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.