

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+

Concentrat de lichid de răcire de lungă durată pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Fără nitriți, amine, fosfați și silicați. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ nu conține acid 2-etilhexanoic.

Descriere

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ este un concentrat modern de lichid de răcire de lungă durată pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Este fără nitriți, amine, fosfați și silicați și oferă protecție fiabilă pentru motoare din aluminiu și din fontă.

Aprobări

- MAN 324 SNF

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)/TL-774 F (G12+)

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- JIS K 2234
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

Indicații

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ nu conține acid 2-etilhexanoic.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Tabelul cu procentele de amestec

Protecție antiîngheț până la [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110
Culoare	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 160
Valoare pH	ASTM D1287	-	7,9 - 8,6
Alcalinitate de rezervă	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Punct de cristalizare 1:1 KF:apă	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm ³	1.121

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

