

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN (USA)

Concentrat de lichid de răcire pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Fără nitriți, amine, fosfați.

Descriere

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN (USA) este un concentrat premium de lichid de răcire pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Este fără nitriți, amine, fosfați. Adecvat pentru motoare din aluminiu și din fontă.

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- BMW N60069.0
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)
- MAN 324 NF/Pritader
- MTU MTL 5048
- VW TL 774-C (G11)

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- JIS K 2234



Tabelul cu procentele de amestec

Protecție antiîngheț până la [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2
Siedepunkt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
108 / 226	1	1
106 / 223	1	1,5
104 / 219	1	2

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Boiling point	ASTM D 1120	°C	174
Valoare pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Punct de cristalizare 1:1 KF:apă	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm ³	1.117

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.