

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C

Lichid de răcire premium pe termen lung, gata de utilizare, pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată la coroziune și îngheț. Fără nitriți, amine și fosfați. Protecție fiabilă pentru motoarele din aluminiu și fontă. Culoare: magenta

Descriere

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C este un amestec de lichid de răcire de înaltă performanță, cu conținut de silicați, gata de utilizare pe termen lung, pe bază de monoetilenglicol. Tehnologia specială a aditivilor utilizată aici combină avantajele lichidelor de răcire cu conținut de silicați și fără silicați. În această tehnologie MoSi special dezvoltată, diverșii inhibitori au fost potriviți cu precizie între ei, astfel încât protecția excelentă și de lungă durată împotriva coroziunii poate fi combinată cu transferul optim de căldură și stabilitatea la temperaturi ridicate. Datorită protecției sale excelente împotriva cavității, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C este, de asemenea, deosebit de potrivit pentru utilizarea în camioane și vehicule comerciale.

Utilizare

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C a fost dezvoltat pentru a proteja în mod fiabil motoarele de ultimă generație din aluminiu și fontă împotriva depunerilor, coroziunii și cavității. Datorită compatibilității sale complete cu materialele utilizate în construcția sistemelor de răcire, cum ar fi diferite aliaje de aluminiu și turnate, diferiți polimeri și elastomeri, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C este potrivit pentru multe sisteme de răcire diferite și este utilizat în conformitate cu specificațiile producătorului. (denumire) îndeplinește specificația modernă Volkswagen TL 774- L(G12Evo) și, prin urmare, este compatibil și cu următoarele specificații: VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13).

Specificații tehnice

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14
- VW TL 774-G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

Recomandări ROWE

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13)

Avantaje

- Amestec gata preparat - gata pentru utilizare imediată
- protecție fiabilă la îngheț până la -40°C
- reduce riscul de umplere incorectă
- evită problemele cauzate de calitatea necorespunzătoare a apei sau de raportul de amestec incorect
- protecție remarcabilă împotriva coroziunii
- protecție excelentă împotriva cavității
- transfer optim de căldură
- gamă largă de aplicații
- fără spumă
- extrem de stabil la temperaturi ridicate
- poate fi utilizat în motoarele din fontă și aluminiu
- previne în mod fiabil depunerile
- nu conține acid 2-etilhexanoic
- compatibilitate excelentă cu fluxurile
- miscibil și compatibil cu alte antigeli cu aceleași specificații. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate avantajele produsului HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C, se recomandă o schimbare completă a lichidului de răcire.

Indicații

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C nu conține acid 2-etilhexanoic.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Densitatea la 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.07
Valoare pH	ASTM D1287	-	8,3
Punct de cristalizare	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

