

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC

Concentrat antigel premium cu durată îndelungată de utilizare pe bază de monoetilenglicol. Fără conținut de nitriți, amine, fosfați. Protecție de încredere pentru motoarele din aluminiu și fontă. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC nu conține acid 2-etilhexanoic.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- AS 2108-2004
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.0
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

Indicații

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 18 LC nu conține acid 2-etilhexanoic.



Tabelul cu procentele de amestec

Protecție antiîngheț până la [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2
Siedepunkt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
105 / 221	1	1
102 / 216	1	1,5
102 / 216	1	2

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	125
Culoare	visuell	-	grün
Densitatea la 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.124
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 165
Valoare pH	ASTM D1287	-	8,5
Punct de cristalizare 1:1 KF:apă	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.