

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Lichid de răcire premium pe termen lung, gata de utilizare, pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată la coroziune și îngheț. Fără nitriți, amine și fosfați. Protecție fiabilă pentru motoarele din aluminiu și fontă. Culoare: magenta

### Descriere

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C este un amestec de lichid de răcire premium pe termen lung, gata de utilizare, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului, din generația actuală, pe bază de monoetilenglicol. Acesta nu conține nitriți, amine și fosfați și oferă o protecție fiabilă pentru motoarele din aluminiu și fontă.

### Utilizare

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C a fost special dezvoltat pentru a îndeplini cele mai recente cerințe ale motoarelor din aluminiu și fontă. Protejează în mod fiabil împotriva depunerilor și formării de spumă și asigură astfel o disipare optimă a căldurii. Este utilizat în multe motoare cu ardere în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

### Specificații tehnice

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

### Recomandări ROWE

- JIS K 2234

### Avantaje

- îndeplinește specificațiile VW actuale VW TL 774-G (G12++)
- compatibil în sens invers cu specificațiile VW anterioare G12+, G12 și G11 (TL 774 C-F)
- poate fi utilizat în motoarele din fontă și aluminiu
- previne în mod fiabil depunerile
- protecție foarte bună și de lungă durată împotriva coroziunii
- previne cavitația
- tendință minimizată de formare a spumei
- miscibil și compatibil cu alte antigeluri cu aceleași specificații. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate beneficiile produsului HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C, se recomandă o schimbare completă a lichidului de răcire.



Valori caracteristice tipice

| Proprietate           | Metodă     | Unitate | Valoare   |
|-----------------------|------------|---------|-----------|
| Punct de cristalizare | ASTM D1177 | °C / °F | -40 / -40 |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

