

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Descriere

Lichid de răcire Premium gata de utilizare, cu durată lungă de viață, pe bază de monoetilenglicol și glicerină, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Fără nitriți, amine și fosfați. Protecție fiabilă pentru motoare din aluminiu și fontă. Culoare: magenta.

Specificații tehnice

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Recomandări ROWE

- JIS K 2234

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Punct de cristalizare	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

