

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Ulei de transmisie multigrad, de calitate superioară, pe bază de hidrocracare de sinteză. Pentru cutii de viteze manuale și transmisii pe ax cu și fără diferențial de blocare. Protecție optimă împotriva uzurii, garantează cuplarea cu ușurință la temperaturi scăzute. Susține economisirea carburantului.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	17,1
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	82,0
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	221
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

