

## HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS

Ulei de înalt randament multigrad pentru angrenaje hipoide, pe bază de ulei mineral, pentru transmisii pe ax sau cutii de distribuție cu sau fără diferențial de blocare conform specificațiilor producătorului. Aditivii atent selecționați garantează funcționarea impecabilă a diferențialelor de blocare și reduc uzura.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15,5
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	159
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	98
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-21

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

