

## HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

Ulei multigrad de înalt randament pentru angrenaje hipoide pe bază de ulei mineral pentru cutii de viteze pe ax, puternic solicitate, conform specificațiilor producătorului. Acest produs se remarcă printr-un interval amplu de viscozitate.

### Descriere

### Specificații tehnice

- API GL-4 /GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.905
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	27,5
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	327,1
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	113
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

