

HIGHTEC VINTAGE SAE 140

Ulei de transmisie mediu aliat pe bază de ulei mineral pentru cutii de viteze manuale și cutii de viteze pe ax în turisme Old- și Youngtimer, conform specificațiilor producătorului.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API GL-1/2/3



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	25,8
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	353,8
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	96
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

