

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Ulei sintetic de înalt randament pentru cutii de viteze manuale cu viscozitate scăzută la temperaturi joase pentru optimizarea performanței transmisiei și a cuplării treptelor de viteză la temperaturi joase.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API GL-4/-5

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	166
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

