

HIGHTEC ATF 9007

ATF de înalt randament cu viscozitate redusă pentru o eficiență optimizată a carburantului. Dezvoltat special pentru utilizarea în cutiile de viteze automate în 9 trepte, conform specificațiilor producătorului.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- JASO 1A-LV

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- DSIH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	30,8
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	156
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	231
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

