

## HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

### Descriere

Ulei de transmisie multigrad, de calitate superioară, pe bază de hidrocracare de sinteză. Pentru cutii de viteze manuale și transmisii pe ax. Protecție optimă împotriva uzurii, garantează cuplarea cu ușurință la temperaturi scăzute. Susține economisirea carburantului.

### Specificații tehnice

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

### Recomandări ROWE

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A



Valori caracteristice tipice

| Proprietate                   | Metodă                      | Unitate | Valoare |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| Densitatea la 15 °C           | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.854   |
| Vâscozitate cinematică KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 9,4     |
| Vâscozitate cinematică KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 53,8    |
| Index de vâscozitate          | ASTM D2270                  | -       | 159     |
| Punct de aprindere            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | > 220   |
| Pour Point                    | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C      | -33     |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

