

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80

Ulei de transmisie multigrad de înaltă performanță bazat pe sinteza HC pentru cutii de viteze manuale și automate.

Descriere

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 este un ulei pentru angrenaje multigrad de înaltă performanță pe bază de ulei sintetic HC în clasa SAE 75W-80. Oferă protecție maximă împotriva uzurii, rezistență foarte ridicată la oxidare și stabilitate termică, chiar și cu intervale extinse de schimbare a uleiului. Schimbare lină a vitezelor la temperaturi scăzute și stabilitate la temperaturi ridicate. Economie maximă de combustibil.

Utilizare

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 poate fi utilizat atât la vehicule comerciale mai vechi, cât și la cele moderne și la alte aplicații. Sunt posibile intervale de înlocuire de până la 540 000 km dacă sunt respectate specificațiile producătorului.

Specificații tehnice

- API GL-4
- DTFR 13D120 (ex. MB 235.29)
- MAN 341 Type VR
- MAN 341 Type Z5
- Voith Oil class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Recomandări ROWE

- Iveco 18-1807 MSG-2

Avantaje

- grad de raționalizare de primă clasă cu utilizare multifuncțională
- economie maximă de combustibil
- protecție excelentă împotriva uzurii și coroziunii
- rezistență foarte ridicată la oxidare și stabilitate termică, chiar și cu intervale de schimb de ulei prelungite de până la 540.000 km, în conformitate cu specificațiile producătorului
- vâscozitatea favorabilă la temperaturi joase asigură o manevrabilitate îmbunătățită, o penetrare mai rapidă a uleiului și o "uzură la rece" redusă
- extrem de stabil la forfecare - "stay-in-grade"
- schimbare optimă a vitezelor la toate temperaturile datorită indicelui ridicat de vâscozitate
- ideal pentru intarders și retarders - în conformitate cu specificațiile producătorului
- miscibil și compatibil cu uleiurile de transmisie convenționale și sintetice. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate avantajele produsului, se recomandă o schimbare completă a uleiului de transmisie.



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.858
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,35
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	157
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

