

HIGHTEC HLP-D 46 ZAF

Ulei hidraulic de calitate superioară fără conținut de zinc și cenușă, cu proprietăți detergente, care conține aditivi pentru prevenirea coroziunii, uzurii, îmbătrânirii și pentru reducerea fricțiunii. Substanțele active EP eficiente garantează o rezistență excelentă la presiune.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51524, p. 2
- VDMA 24318
- SEB 181-222
- AFNOR E48 603 HM



Valori caracteristice tipice

| Proprietate | Metodă | Unitate | Valoare |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| Densitatea la 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.868 |
| Vâscozitate cinematică KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 7 |
| Vâscozitate cinematică KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46 |
| Index de vâscozitate | ASTM D2270 | - | 109 |
| Punct de aprindere | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 218 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -27 |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

