

## HIGHTEC BIO HLP 46 S

Ulei hidraulic de calitate superioară pe bază de esteri (HEES), biodegradabil (WGK1), care conține aditivi pentru prevenirea coroziunii, uzurii, îmbătrânirii și pentru reducerea fricțiunii. Substanțele active EP eficiente garantează o rezistență excelentă la presiune. Datorită coeficientului de viscozitate ridicat, produsul prezintă un caracter multigrad excepțional.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ISO 15380



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.912
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	187
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>300
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Procent materii prime regenerabile		%	>70
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

