

HIGHTEC LHM PLUS

Ulei hidraulic special pe bază de ulei mineral pentru susținerea hidraulică a reglării de nivel, amortizarea hidropneumatică și în sistemele de direcție și frânare asistate. Perfect adecvat pentru sisteme hidraulice centrale ale autovehiculelor PSA. Domeniu de utilizare de la -40 °C până la +100 °C.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	285
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
Culoare	visuell	-	grün / green

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

