

HIGHTEC ZH-M SYNT

Lichid hidraulic modern special, sintetic, pentru autovehiculele din noua generație. Dezvoltat pentru susținerea hidraulică a reglării de nivel, amortizarea hidropneumatică și în sistemele de direcție și frânare asistate. Rezistența bună la îmbătrânire, coeficienții de frecțiune reduși la temperaturi scăzute precum și un coeficient de spumare excelent sunt elementele caracteristice ale acestui produs. Domeniu de utilizare de la -40 °C până la +130 °C.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- BMW
- Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655
- MAN M 3289
- MB 345.0
- Ford WSS-M2C204-A/A2
- Hyundai/Kia PSF-4
- Opel 19 40 715/766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)
- ZF TE-ML 02K



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.826
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,7
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,6
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	305
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	162
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-50
Culoare	visuell	-	grün / green

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

