

HIGHTEC FORK OIL 5W HC

Ulei de furcă de înalt randament pe bază de hidrocracare de sinteză cu comportament excepțional la temperaturi scăzute și proprietăți de amortizare excepționale. Acest produs este caracterizat în plus printr-o rezistență remarcabilă la îmbătrânire.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	4,6
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	130
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1760@-30

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

