

## HIGHTEC CGLP 68

Ulei de înalt randament de alunecare și pentru glisieră pe bază de solvenți rafinați de calitate superioară cu proprietăți stick-slip excepționale. Uleiurile ROWE CGLP au o capacitate de aderență ridicată și protejează eficient suprafața împotriva coroziunii. Utilizabil în mașini unelte, glisieră cu grad ridicat de solicitare, ghidaje de alunecare verticale, ștanțe și prese, etc. unde se recomandă uleiurile CGLP.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	68
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Coroziune cupru 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	12-G
Punct de aprindere COC	DIN ISO 2592	°C	220
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	42
Coroziune oțel	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

