

HIGHTEC VDL 68

Ulei de compresor de înalt randament pe bază de uleiuri minerale pentru compresoare elicoidale și cu piston. Acest produs prezintă o capacitate bună de decantare a apei și de separare a aerului. Rezistent la îmbătrânire și cu proprietăți de reducere a uzurii.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51 506 VDL



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.879
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	107
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

