

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Descriere

Ulei de motor de înaltă performanță, 100% pe bază biosintetică, special conceput pentru mașinile moderne cu motoare pe benzină sau diesel, cu sau fără turbocompresor. Conceptul său modern permite o gamă largă de aplicații și asigură o funcționare sigură în toate situațiile de funcționare.

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	84,4
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	178
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Procent materii prime regenerabile		%	76

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

