

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Descriere

Ulei de motor de raționalizare, de clasă premium, 100% pe bază biosintetică, pentru motoare auto pe benzină și diesel cu și fără turbocompresor, inclusiv filtre de particule. Utilizarea materiilor prime de cea mai bună calitate conferă acestui produs de top un nivel ridicat de performanță.

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	171
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Procent materii prime regenerabile		%	72

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

