

SUNSPEED MULTI FORMULA SAE 5W-40

Descriere

Ulei de motor multigrad cu vâscozitate redusă, 100% pe bază biosintetică, pentru motoarele auto pe benzină și diesel cu și fără turbocompresor, inclusiv filtre de particule. Acest produs acoperă un număr mare de specificații actuale ale producătorului și, prin urmare, este deosebit de potrivit ca produs de raționalizare.

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2/T2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51/226.5
- Porsche A40
- Renault RN0710/0700
- VW 505 00/505 01



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,66
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	89,28
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	172
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	256
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4657@-30
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,54
Noack	ASTM D5800	%	9
Procent materii prime regenerabile		%	76

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

