

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

Ulei de motor UHPD (Ultra High Performance Diesel) cu conținut redus de cenușă, de ultimă generație, pe bază de 100% biosinteză.

Descriere

Noul ROWE SUNSPEED este un ulei de motor pe bază biosintetică. ROWE SUNSPEED utilizează preferențial uleiuri de bază nonminerale cu compuși de hidrocarburi sintetice de înaltă performanță care sunt sintetizați 100% din biomasă vegetală. Lubrifiantul inovator combină sustenabilitatea cu valori de performanță impresionante.

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA este caracterizat de un comportament excelent la pornirea la rece și depășește standardul CCS stabilit. O componentă importantă pentru optimizarea consumului de combustibil. Suplimentar, formula prezintă doar pierderi minime prin evaporare chiar și la temperaturi foarte ridicate și atinge valori NOACK excelente. Un criteriu decisiv pentru optimizarea consumului de ulei și calitatea constantă a uleiului.

ROWE SUNSPEED oferă un randament de top, în special pentru turbocompresoare, supraalimentatoare și hibride.

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA este un ulei de motor Ultra High Performance Diesel (UHPD) cu conținut redus de cenușă, dezvoltat special pentru motoarele diesel moderne cu sisteme de posttratare a gazelor de eșapament, de exemplu cu norma de emisii EURO VI.

Utilizare

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA a fost special dezvoltat pentru utilizarea în motoare diesel heavy-duty cu intervale de întreținere curente extinse și sisteme moderne de posttratare a gazelor de eșapament (de exemplu, cu norma de emisii EURO VI). Este utilizat cu succes în autovehicule cu filtre de particule diesel (DPF), convertizoare catalitice SCR (reducere catalitică selectivă) și rate majorate de recirculare a gazelor de eșapament (EGR). Conceptul său modern permite o gamă largă de aplicații în conformitate cu specificațiile producătorului și garantează funcționarea sigură chiar și în condiții dificile. SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA este adecvat și pentru motoarele pe gaz, în conformitate cu specificațiile producătorului.

Aprobări

- Deutz DQC IV-18 LA

Recomandări ROWE

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
 - API CK-4/SN
 - Caterpillar ECF-3
 - Cummins CES 20081/20086
 - Detroit Diesel 93K222/93K218
 - DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)/DTFR 15C120 (ex. MB 228.52)
 - Ford WSS-M2C213-A1/171-E
 - JASO DH-2
 - Mack EOS-4.5/EO-O PP
 - MAN M3677/M3775/M3271-1/M3275/M3477/M3575
 - MTU Type 3.1
 - Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
 - Scania LDF-4/Low Ash
 - Volvo VDS-4.5/-4/-3
- 4920234 | 13.09.2025

Avantaje

- menajează resursele fosile. Uleiuri de bază sintetice fabricate din biomasă 100% - complet compatibile. Umplere și reumplere ușoară cu ulei de motor convențional - performanță superioară testată. Recomandat pentru norme și specificații uzuale
- Consum redus de ulei datorită pierderilor foarte mici prin evaporare
- Randament maxim pentru turbocompresoare, supraalimentatoare și hibridi
- Permite cele mai lungi intervale de schimb în conformitate cu specificațiile producătorului
- Comportament remarcabil la pornire la rece, chiar și la temperaturi foarte scăzute
- Funcționare asigurată pe tot parcursul anului datorită comportamentului excelent vâscozitate-temperatură și stabilității ridicate la forfecare

ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,3
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73,1
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	167
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3918 @ -30
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,54
Noack	ASTM D5800	%	9,3
Procent materii prime regenerabile		%	72

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

