

## HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO

Ulei multifuncțional complet sintetic, de înaltă performanță (UTTO) pentru transmisii powershift, cutii de viteze, sisteme hidraulice și transmisii finale cu și fără frâne umede la utilaje de construcții și de lucru.

### Descriere

HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO este un UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) de înaltă performanță, fabricat pe bază de uleiuri de bază complet sintetice și aditivi de înaltă calitate.

### Utilizare

HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO este un ulei multifuncțional pentru utilaje de construcții, de lucru și agricole. Se utilizează în conformitate cu instrucțiunile producătorului în transmisii powershift, cutii de transfer, transmisii finale și sisteme hidraulice.

### Recomandări ROWE

- API GL-4
- Allison C-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Case MS 1230, 1216, 1210, 1209, 1207, 1206, 1204
- CAT TO-2
- CNH MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- Denison: (Pump only) HF-(0 thru 2)
- Fendt/AGCO FWN 81001
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- I.H.C: B5 & B-6 Hydran
- JCMAS HK P-041 & -P042
- John Deere J20C/J20D
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143), MF 1129A, MF 1127A/B
- New Holland 82948718
- NH 410B, 420A
- Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
- Sperry Vickers/Eaton: I-280-S & M2950S
- Valtra G2-08, G2-B10
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

### Avantaje

- produs de vârf complet sintetic
- grad excelent de raționalizare cu utilizare multifuncțională
- stabilitate ridicată a coeficientului de frecare pentru performanțe de frânare constante
- protecție excelentă împotriva uzurii pentru transmisii și sisteme hidraulice
- utilizare multifuncțională în transmisii powershift, cutii de transfer, transmisii finale și sisteme hidraulice
- comportament excelent vâscozitate-temperatură
- stabilitate excelentă la oxidare
- miscibil și compatibil cu uleiurile multifuncționale convenționale și sintetice
- biodegradabil în conformitate cu OCDE 301B
- pe bază de materii prime regenerabile

### Recomandare

Cu toate acestea, pentru a utiliza pe deplin beneficiile produsului și biodegradabilitatea HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO, se recomandă o schimbare completă a uleiului



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,8
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	67
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	173
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60
Procent materii prime regenerabile		%	80
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

