

SUNSPEED ATF 9000

ATF (lichid pentru transmisii automate) multifuncțional de înaltă performanță pentru utilizarea în transmisii automate în trepte moderne ale producătorilor europeni, americani și asiatici la autoturisme și vehicule comerciale, pe o bază 100% biosintetică.

Descriere

Noul ROWE SUNSPEED este un ATF de înaltă performanță cu o gamă extrem de largă de aplicații în transmisii automate moderne în trepte pe bază biosintetică. ROWE SUNSPEED utilizează preferențial uleiuri de bază nonminerale cu compuși de hidrocarburi sintetice de înaltă performanță care sunt sintetizați 100% din biomasă vegetală. Lubrifianțul inovator combină sustenabilitatea cu valori de performanță impresionante.

Utilizare

SUNSPEED ATF 9000 este un ATF multifuncțional care întrunește cerințele celor mai comune specificații ale producătorilor americani, europeni și japonezi.

Recomandări ROWE

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

Avantaje

- menajează resursele fosile. Uleiuri de bază sintetice fabricate din biomasă 100%
- Miscibile și compatibile cu alte ATF-uri. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate avantajele produsului (notație), se recomandă o schimbare completă a uleiului.
- Performanță de top testată. Recomandat pentru norme și specificații uzuale
- Comportament excepțional de schimbare a treptelor la temperaturi scăzute
- Cele mai bune proprietăți de protecție împotriva uzurii pentru o funcționare fiabilă și o durată de serviciu excelentă
- Grad excepțional de raționalizare ATF
- Simplifică păstrarea stocurilor

Indicații

- SUNSPEED ATF 9000 nu este adecvat pentru utilizarea în transmisii DCT/DSG (dublu ambreiaj) sau CVT (transmisie continuă variabilă).



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.834
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	189
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
Culoare	visuell	-	rot / red
Procent materii prime regenerabile		%	80

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.