

## HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Ulei de găurit piatră pentru lubrifierea uneltelor pneumatice.

### Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ISO 6743-11 (PAC)



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	57
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	190
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
Capacitatea de formare a spumei la 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Capacitatea de formare a spumei la 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Capacitatea de formare a spumei la 24°C după 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60
Procent materii prime regenerabile		%	>70
Test Timken (sarcină bună)	DIN 51 434/3	N	70

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

