

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

Ulei de foraj pentru lubrifierea uneltelor acționate cu aer comprimat. Distins cu eticheta ecologică a UE.

Descriere

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL este un ulei de foraj pentru rocă cu aderență puternică, conceput special pentru lubrifierea uneltelor acționate cu aer comprimat, precum mașinile de forat rocă, ciocanele pneumatice și ciocanele de spargere. Proprietățile bune de emulsionare și aderența excelentă la suprafețele metalice asigură un film lubrifiant stabil chiar și în condiții de umiditate.

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL este deosebit de potrivit pentru lucrări de foraj în zone sensibile din punct de vedere ecologic, în care protecția apelor subterane are o importanță deosebită.

Tehnologia fără cenușă și fără clor reduce impactul asupra mediului în cazul scurgerilor.

Uleiul de bază (procent >80%) este biodegradabil în proporție de >60% conform standardului OECD 301 B. Aditivii conținuți sunt excluși din această evaluare a biodegradabilității.



Utilizare

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL a fost conceput pentru unelte pneumatice de percuție, precum ciocanele pneumatice, ciocanele de spargere și mașinile de forat rocă.

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL poate fi utilizat, de asemenea, pentru echipamente miniere, cum ar fi ciocanele de demolare și ciocanele de dălțuit. HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL este potrivit pentru toate aplicațiile de foraj în rocă în care este necesară o capacitate ridicată de suportare a sarcinilor, în condiții de solicitări mari sau de șocuri.

Aprobări

- EU Ecolabel NL/027/011

Recomandări ROWE

- ISO 6743-11 (PAC)

Avantaje

- Caracter multizonal
- capacitate excelentă de filtrare în prezența apei
- miros redus
- proprietăți de spumare foarte bune
- aderență bună pe suprafețele metalice, chiar și în condiții de umiditate
- capacitate excelentă de emulsionare
- pe bază de materii prime regenerabile (procent >90%)
- certificat cu eticheta ecologică a UE (ECOLABEL)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	62
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	>200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Capacitatea de formare a spumei la 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Capacitatea de formare a spumei la 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Capacitatea de formare a spumei la 24°C după 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?
Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.