

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO

Ulei de transmisie complet sintetic, de înaltă performanță, pe bază de esteri. Distins cu eticheta ecologică a UE (ECOLABEL).

Descriere

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO are la bază uleiuri de bază complet sintetice selectate și asigură o durată de utilizare semnificativ mai lungă decât produsele pe bază de ulei mineral. Intervalele de întreținere pot fi prelungite, iar costurile de întreținere pot fi reduse în mod eficient.

Uleiul de bază (procent >95%) este biodegradabil în proporție de peste 60%, conform standardului OECD 301 B. Aditivii conținuți sunt excluși din această evaluare a biodegradabilității.



Utilizare

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO este deosebit de potrivit pentru transmisiile industriale închise, precum transmisiile cu roți dințate cilindrice, transmisiile cu melc sau cuplajele cu transmisie. Aditivii selectați garantează o funcționare fără probleme în lagărele cu role și în cele cu alunecare, supuse unor sarcini de presiune ridicate. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO este deosebit de potrivit atunci când este necesar un ulei de transmisie care să reziste la temperaturi ridicate în carter sau care să îndeplinească cerințele privind intervalele prelungite de schimbare a uleiului.

Aprobări

- EU Ecolabel NL/027/011

Specificații tehnice

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Avantaje

- Oferă protecție durabilă împotriva uzurii
- Comportament vâscozitate-temperatură foarte bun, stabil la forfecare
- Stabilitate termică excelentă
- Intervale de întreținere prelungite
- Pe bază de materii prime regenerabile (procent >95%)
- Protecție excepțională împotriva microcavitării (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	30
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	220
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	175
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

