INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Unsoare de înaltă performanță pe bază de calciu, cu uleiuri de bază sintetice și cu proprietăți EP (Extreme Pressure) foarte bune, ideală pentru utilizarea în rulmenți și lagăre de alunecare.

Descriere

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO este o pastă lubrifiantă de înaltă calitate, fabricată din uleiuri de bază sintetice selectate și agenți de îngroșare pe bază de calciu, care se remarcă printr-o eficacitate EP (Extreme Pressure) foarte bună și o protecție fiabilă împotriva coroziunii.

Uleiul de bază (procentaj >80%) este biodegradabil în proporție de peste 60%, conform standardului OECD 301 B. Aditivii conținuți nu sunt incluși în această evaluare a biodegradabilității.

NL/027/011

Utilizare

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO este utilizat pentru lubrifierea rulmenților și a lagărelor de alunecare supuse unor presiuni ridicate. Este deosebit de potrivit pentru lubrifierea multifuncțională a autovehiculelor, a utilajelor din sectorul gestionării apei, al silviculturii, precum și a utilajelor industriale și de construcții.

Aprobări

- EU Ecolabel NL/027/011

Specificații tehnice

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Avantaje

- Conținut de ulei de bază >80% conform OECD 301B; >60% biodegradabil. Cu excepția aditivilor.
- tip de ulei de înaltă calitate, cu utilizare multifuncțională în lagărele cu role și în cele cu alunecare
- Proprietăți foarte bune de protecție împotriva uzurii
- Stabilitate foarte bună la frecare
- Rezistent la oxidare
- Capacitate foarte bună de absorbție a presiunii
- protecție bună împotriva coroziunii
- rezistență foarte bună la apă
- capacitate bună de aderență

Indicații

- Depunerile reduse de ulei sunt determinate de proprietățile produsului și nu prezintă niciun risc. Acestea sunt, într-o anumită măsură, de dorit pentru a asigura lubrifierea și nu indică o calitate deficitară a produsului. Depunerile pot fi reîncorporate în mod omogen prin amestecare pe o suprafață extinsă.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?
Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ROWE®

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Coroziune cupru, 24 h	DIN 51 811	Grad	1-120
Culoare	visuell	-	gelblich
Densitatea la 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Penetrare prin frământare	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Punct de picurare	DIN ISO 2176	°C	140
Temperatură de utilizare	°C	-	-40 bis +110
Tip agent de îngroșare	-	-	Calcium
Forță la sudură VKA	DIN 51 350/4	N	2800
Rezistența la apă, 3 h	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?
Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.