

HIGHTEC SUNLUB[®] CUT 10

Ulei ecologic și eficient pentru prelucrări metalice. Insolubil în apă. Economic și ecologic.

Descriere



Valori caracteristice tipice

| Proprietate | Metodă | Unitate | Valoare |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| Densitatea la 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.9 |
| Vâscozitate cinematică KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 10 |
| Punct de aprindere | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 210 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -5 |
| Biodegradabilitate | OECD 301 B | % | >60 |
| Forță la sudură VKA | DIN 51 350/4 | N | 2400 |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

