

HIGHTEC SUNLUB® FORM 6

Ulei ecologic de deformare, fără reziduuri. Pentru procese de deformare ușoare până la medii. Certificat H1 pentru utilizarea în industria alimentară. Economic și ecologic.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	6
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	>170
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60
Procent materii prime regenerabile		%	>50
Forță la sudură VKA	DIN 51 350/4	N	3000
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	60

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.