

HIGHTEC GREASEGUARD FLIESSFETT 00

Descriere

Unsoare lichidă de calitate superioară, pe bază de uleiuri minerale, rezistentă la îmbătrânire, pe bază de săpun de litiu cu proprietăți remarcabile de protecție la coroziune și aditivi pentru reducerea uzurii în condiții de presiune ridicată; NLGI 00. Recomandată pentru utilizarea în instalații de lubrifiere centralizată. Interval de temperatură de utilizare -35 °C până la +140 °C.

Specificații tehnice

- DIN 51 502/51 826: GP 00 K-35
- T[°C]: -35 ... +140
- T[°F]: -31 ... +284

Recomandări ROWE

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Coroziune cupru, 24 h	DIN 51 811	Grad	1-100
Culoare	visuell	-	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	GP00K-35
Clasa NLGI	DIN 51 818	-	00
Penetrare prin frământare	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 430
Punct de picurare	DIN ISO 2176	°C	> 220
Temperatură de utilizare	°C	-	-35 bis +140
Tip agent de îngroșare	-	-	Lithium
Forță la sudură VKA	DIN 51 350/4	N	2400
Rezistența la apă, 3 h	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	150
Usage temperature		°F	-31 bis 284
Flow pressure at -30	DIN 51 805-2	hPa	675
Base oil viscosity, 100 °C	ASTM D-7042	mm²/s	15

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.