

HIGHTEC CUT MTS 14

Ulei înalt aliat pentru prelucrarea metalelor pentru executarea găurilor adânci

Descriere



Valori caracteristice tipice

| Proprietate | Metodă | Unitate | Valoare |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Densitatea la 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.871 |
| Vâscozitate cinematică KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 14 |
| Culoare | visuell | - | hellbraun/light brown |
| Coroziune cupru 100 A3 | DIN 51759 | Ranking | 4 |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

