

HIGHTEC FORM NPS 45

Lubrifiant de deformare cu viscozitate redusă și performanțe EP foarte ridicate. Datorită componentelor sale puternic polare precum și a filmului de lubrifiere cu o rezistență enormă la presiune este adecvat pentru procesele de deformare ușoare până la medii.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
Culoare	visuell	-	brown
Forță la sudură VKA	DIN 51 350/4	N	8500
Coroziune cupru 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

