

HIGHTEC FORM NFN 60

Ulei fin de răcire la rectificare, puternic aditivat, imiscibil cu apa. În funcție de situația de utilizare, permite înlocuirea mediilor de prelucrare cu conținut de clor

Descriere



Valori caracteristice tipice

| Proprietate | Metodă | Unitate | Valoare |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Densitatea la 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.984 |
| Vâscozitate cinematică KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 60 |
| Culoare | visuell | - | braun/brown |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

