

HIGHTEC COOL MMU 6 LPP

Lubrifiant de răcire miscibil cu apa, pe bază de ulei mineral (fără bor) cu caracter universal pentru solicitare ușoară până la medie. Nu conține alcanolamine/alacanoamide secundare, corespunde astfel TRGS 611.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9585
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Coefficient refractometru	-	-	0,91
Culoarea emulsiei	visuell	-	milchig-opak
Conținut de ulei mineral	% greutate	-	< 58
Valoare pH emulsie de 5%	DIN 51369	-	9,1
Valoare pH emulsie de 10%	DIN 51369	-	9,2

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.