

HIGHTEC WMC 2000 S

Lubrifiant de răcire miscibil cu apă, fără uleiuri minerale, complet sintetic, de preferat pentru șlefuirea fontei și a oțelurilor. Adecvat și pentru aliaje din aluminiu și metale neferoase.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Vâscozitate cinematică KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	36
Densitatea la 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.068
Coeficient refractometru	-	-	1,4
Culoarea emulsiei	visuell	-	translucent
Valoare pH emulsie de 5%	DIN 51369	-	9,2
Protecție anticoroziune (testul șpanului) nota 0	DIN 51360/2	%	3
Valoare pH emulsie de 10%	DIN 51369	-	9,3
Valoare pH 2 %	-	-	9,0

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

