

HIGHTEC COOL SSH 1

Lubrifiant de răcire miscibil cu apa, pentru lucrări de șlefuire a carburilor metalice, fără proporții de uleiuri minerale. Nu conține amine ușoare nitrozabile.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,12
Coeficient refractometru	-	-	2,3
Protecție anticorozivă (testul șpanului) nota 0	DIN 51360/2	%	3
Valoare pH emulsie de 10%	DIN 51369	-	9,3
Valoare pH 2 %	-	-	9,1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

