

HIGHTEC COOL SMU 2

Lubrifiant de răcire universal solubil în apă, cu protecție sporită la coroziune fără conținut de uleiuri minerale. Nu conține alcanolamine/amide secundare, fiind astfel în conformitate cu TRGS 611.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.975
Coeficient refractometru	-	-	1,08
Protecție anticorozivă (testul șpanului) nota 0	DIN 51360/2	%	5
Valoare pH emulsie de 10%	DIN 51369	-	9,2 - 9,4
ProductCharacteristics.erstgehalt	-	-	30 - 40

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

