

## HIGHTEC AdBlue®

Soluție ureică de înaltă puritate, de calitate OEM (producători de echipamente originale), pentru reducerea oxizilor de azot la autovehiculele pe motorină.

### Descriere

HIGHTEC AdBlue® este o soluție ureică de înaltă puritate, nepericuloasă, pentru reducerea oxizilor de azot la autovehiculele pe motorină, care sunt dotate cu tehnologie SCR. Soluția ureică apoasă este un chemical pentru curățarea instalației de eșapament din autovehiculele moderne pe motorină, atât pentru autoturisme, cât și pentru autoutilitare (camioane, omnibuze și vehicule agricole). Se poate utiliza în cazul în care se solicită o soluție ureică de 35% conform DIN 70070/ISO 22241-1.

### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ISO 22241
- DIN 70070

### Avantaje

- Calitatea producătorilor de echipamente originale
- Destinată pentru multe autovehicule pe motorină de la diverși producători

### Indicații

- Depozitare:
- HIGHTEC AdBlue® trebuie să fie depozitată la temperaturi cuprinse între -5°C și +20°C. La respectarea acestei temperaturi produsul poate fi păstrat timp de 24 de luni de la data fabricației. La temperatură sub -11°C produsul se întărește. Dacă temperatura depășește permanent valoarea de +20°C, este posibilă modificarea chimică.
- Nu este o substanță periculoasă și a fost încadrată în clasa 1 de substanțe periculoase pentru apă.

