

## HIGHTEC VINTAGE SAE 50 UNLEGIERT

Не содержащее присадок минеральное сезонное масло класса вязкости SAE 50.

### Описание

HIGHTEC VINTAGE SAE 50 UNLEGIERT представляет собой сезонное моторное масло класса SAE 50, изготовленное на основе отборных минеральных базовых масел. Отлично подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях старых моделей без турбонаддува.

### Применение

HIGHTEC VINTAGE SAE 50 UNLEGIERT успешно используется в двигателях и коробках передач старинных и классических автомобилей, для которых требуется масло без дополнительных присадок. HIGHTEC VINTAGE SAE 50 UNLEGIERT изготавливается на основе хорошо очищенных базовых масел и благодаря высокой температуре возгорания, незначительным потерям при испарении и малому содержанию золы обеспечивает защиту от износа и образования отложений.

**Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно**

- API SA

### Преимущества

- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов
- Хорошо подходит для двигателей без фильтров
- Отличная совместимость с материалами, из которых изготавливаются уплотнения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с минеральными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC VINTAGE SAE 50 UNLEGIERT, рекомендуется провести полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.895
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	18,3
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	213,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	95
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	278
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.