

## HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло, разработанное специально для транспортных средств VW с продленным интервалом техобслуживания. Возможность применения в бензиновых и дизельных двигателях с технологией насос-форсунок или без нее.

### Описание

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок. Оно удовлетворяет требованиям спецификации Longlife VW 506 01 со сниженным параметром вязкости HTHS и режимом «насос-форсунка».

### Применение

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II было разработано специально для двигателей VW, при этом особое внимание было уделено антифрикционным свойствам. Оно используется согласно предписаниям производителя для бензиновых и дизельных двигателей концерна VW с продленным интервалом техобслуживания (WIV). В частности, рекомендуется использовать HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II в современных агрегатах типа «насос-форсунка» и двигателях, для которых требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5.

**Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:**

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

### Преимущества

- Удовлетворяет требованиям спецификации VW 506 1 для двигателей с насос-форсунками и продленным интервалом техобслуживания
- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, как с распределительным топливным насосом высокого давления, так и с технологией «насос-форсунка»
- Позволяет максимально увеличить интервалы техобслуживания согласно заданному на индикаторе обслуживания
- Отличные свойства при холодном запуске и быстрое промасливание двигателя
- Значительная экономия топлива благодаря адаптированной вязкости и специальным присадкам
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, рекомендуется провести полную замену масла.



## Основные характеристики

| Характеристика                    | Метод                       | Единица            | Значение   |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Плотность при 15 °C               | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.839      |
| Кинематическая вязкость KV 100    | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 10,0       |
| Кинематическая вязкость KV 40     | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 54,0       |
| Индекс вязкости                   | ASTM D2270                  | -                  | 174        |
| Температура вспышки               | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 234        |
| Температура застывания            | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -45        |
| Низкотемпературная вязкость (CCS) | ASTM D-5293                 | cP @ °C            | 4400 @ -35 |
| Общее щелочное число              | DIN 51639-1                 | mgKOH/g            | 10,1       |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.