

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное в соответствии с требованиями подвесных двухтактных двигателей. Отвечает требованиям спецификации NMMA TC-W3.

Описание

HIGHTEC POWER BOAT 2-T представляет собой высокопроизводительное моторное масло для двухтактных двигателей, изготовленное на основе отборных базовых масел. Оно отличается малозольной рецептурой пакета присадок, благодаря чему при сгорании практически не образуется остатков. Это помогает предотвратить загрязнение свечей зажигания и образование отложений в критических зонах, таких как поршневые кольца и выпускные отверстия, и таким образом обеспечить более длительный срок службы двигателя.

Применение

HIGHTEC POWER BOAT 2-T разработано специально в соответствии с требованиями спецификации TC-W 3 (двухцикловое водяное охлаждение) Национальной морской ассоциации производителей (NMMA). Оно предлагает превосходную защиту от коррозии и износа и обеспечивает высокую степень чистоты всех критических деталей двигателя и надежность эксплуатации благодаря малозольной рецептуре пакета присадок.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API TC
- NMMA TC-W 3

Преимущества

- Отличная защита от износа и коррозии
- Практически полное сгорание
- Снижение количества отложений на поршневых кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
- Многофункциональное применение
- Подходит для двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением
- Может применяться как для смазки смесью масла с горючим, так и для раздельной смазки



Таблица смешивания

Пропорция смеси	Масло для двухтактных двигателей	Бензин
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	133
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Цвет	visuell	-	blau / blue

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.