

HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30

Всесезонное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум-класса на основе технологии HC-Synthese для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без турбонаддува. Наилучшим образом подходит для применения в автомобилях, имеющих дизельные системы с фильтрами микрочастиц согласно предписаниям производителя.

Описание

Допуски

- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ACEA C2



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,4
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	44,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	203
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5070 @ -35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,0

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.